

VWS Gewebe

- Schiebefest
- Hoch zugfest
- Weichmacherfrei
- Alkalibeständig

Produktbeschreibung:

Schiebefestes Glasfasergewebe für die Verwendung im M-Plus WDV-System als Armierungsgewebe zum Einbetten in M-Plus Reno 700 Fassadenspachtel, M-Plus Klebe- und Armierungsmörtel hell und M-Plus Klebe- und Armierungsmörtel grau.

- Farbton: weiß
- 50 lfm je Rolle

Lagerung:

Trocken.

Technische Daten:

- Flächenbezogene Masse: 165 g/m² ± 5%
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Reißfestigkeit (Kette und Schuss): 1750 N / 5 cm
- Breite: 1100 mm
- Rolle: 55 m²

Verarbeitung:

Gewebe horizontal oder vertikal in die frische Armierungsmasse einlegen und faltenfrei einspachteln.

Bei Gewebebahnenden oder -stößen sind diese mindestens 10 cm zu überlappen. Abhängig von der Armierungsschichtdicke erfolgt die Gewebeeinbettung in der Mitte oder im oberen Drittel der Armierungsmasse.

Das Gewebe muss vollflächig in der Armierungsmasse eingebettet sein.

Verbrauch:

1,1 m²/m²

Entsorgungshinweis:

Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

